

Forvaltning, drift og vedlikehold

Koblavindu

PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Utadslående sidehengslet/topphengslet vindu av laminert furu.

Bruksområde

Vindu til montering i yttervegg, til nybygg og rehabiliteringsbygg.

Materialer

Karm, ramme, post, losholt og gjennomgående sprosser av laminert furu. Overvekt av kjerneved.

Karmdimensjon: 94 mm

Glasslist av fuget silikon for montering av enkelt glass. List i bjørk som klemlist for isolerglass.

Størrelser

Standard mål eller spesialtilpasset mål.

Beslag

Hengsler: Hengsler av stål, varmgalvanisert eller lakkert.

Lukkere: Utenpåliggende vrider i blank krom/pulverlakkert hvit utførelse og hvit plast eller ringhasper.

Stormkrok: Stormkrok i stål, varmgalvanisert eller pulverlakkert hvit.

Barnesikring: Barnesikring i rustfritt stål (tilvalg) (se ordre for detaljer).

Ventil: Normaxventilen (hvis ventil)

Tetningslister: Deventer SP 6746 mellom ramme og karm. Norsjø gummilist som glasspakning.

Støvlist: Schlegel HM-48-500-3P-C

Glass: 1 lag + 1-lags eller 1 lag + 2-lags glass med avstandslist (se ordre for detaljer).

Glass limt til karm/ramme for innbruddsikring.

Overflatebehandling:

Utvendig/innvendig vannbasert maling (tilvalg) (se ordre for detaljer).

Standardfarge: Hvit - fargekode NCS S0502Y

Spesifikasjon av produktet kan avvike noe. Se ordrebekreftelse for hva som gjelder levert produkt.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det er forutsatt riktig anvendelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet og oppnå ønsket levetid. Vi vil her anbefale hva som bør gjøres, mens lokale forhold, som hvor utsatt produktene er for sol, regn, snø og vind, vil avgjøre hvor ofte det må gjentas.

Inspeksjon/kontroll

Årlig inspeksjon av utvendige overflater er nødvendig. Eventuelle skader i overflaten må utbedres. Test og kontroller produktets funksjon samt beslag. Hengsler og lukkemekanisme kan måtte justeres og smøres.

Ved for høy differanse mellom ute og innetemperatur kan kondens og ising forekomme på glasset i bunnen av vinduet. Hvis du erfarer dette, sørg for god luftsirkulasjon ved vinduet, f.eks. ved å plassere en varmekilde under vinduet.

En utlufing er beste løsning for å redusere luftfuktigheten i slike tilfeller.

Hvis kondens observeres på utsiden av glasset skyldes dette at dagens vindusglass har svært god isoleringsevne. Glasset i dag slipper igjennom mindre varme til å varme opp det ytre glasset. Kombinasjonen, et kaldt ytre glass og høy utvendig luftfuktighet kan gi dugg.

Ny overflatebehandling/maling må påregnes vedlikeholdt i løpet av 3-6 år. Ved bruk i ekstremt værharde strøk kan dette måtte påberegnes tidligere.

VEDLIKEHOLD

Ubehandlede vinduer

1. gangs behandling av ubehandlede vinduer.

Overflatebehandling må foretas snarest mulig etter montering i bygget.

Anbefalt prosedyre for 1. gangs behandling av vinduer:

- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt
- Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværsperiode.
- Unngå å påføre maling på tetningslist.
- Grunning med grunningsolje avhengig av hvor lang tid det er gått etter montering i bygget.
- Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt, grunning og toppstrøk.
- God tørk
- Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles
- Unngå at barnesikringen (tilvalg) blir tilsølt av maling, da dette vil kunne medføre funksjonsproblemer.

Fabrikkbehandlede vinduer

Maling av ferdig behandlede vinduer fra fabrikk. Produktet er opprinnelig behandlet med to strøk vannbasert maling fra fabrikk.

Levetiden på behandlingen vil variere med farge og de lokale klimatiske forhold der hvor produktene er montert.

Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 3-6 år, mulig også tidligere i de mest ekstremt værharde strøk. Transparent overflatebehandling må etterses årlig og etterbehandles ved behov. Husk at alle skader i overflatebehandlingen må repareres omgående. Anbefalt prosedyre for etterbehandling av tidligere behandlede vinduer:

- Skrap av løstsittende rester av maling.
- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt
- Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværsperiode.
- Unngå å påføre maling på tetningslist.
- Påfør 2 strøk med et vannbasert eller løsemiddelbasert produkt egnet for formålet. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt
- Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles.
- Unngå at barnesikringen (tilvalg) blir tilsølt av maling, da dette vil kunne medføre funksjonsproblemer

Rengjøring

Vanlig såpevann benyttes ved rengjøring av produktet. Doser etter produsentens anbefalinger.

Smøring

Ved årlig inspeksjon anbefales det smøring av hengsler/beslag. Bruk smøreolje og drypp noen få

dråper i hengsler.

Sjekk barnesikkingen hvis tilvalg. Armen som er fjærbelastet må vandre fritt. Smør mellom alle bevegelige deler for preventivt vedlikehold og sikker funksjon.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger:

Minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, og at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Produktgaranti: 5 år - forutsetter riktig bruk, - vedlikehold og - montering.

Glassgaranti: 5 år mot dugg mellom isolerglassene, 1 år mot sprekk i glass.

Reklamasjon som følger av feil montering skal rettes til entreprenør.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder.

Miljøpåvirkning

Kondemnerte vinduer regnes som blandet avfall og skal leveres på godkjent deponi.

Kundeservice

Produsent:	Vemundvik Snekkerfabrikk AS
Organisasjonsnr:	NO 831 299 932 MVA
Postadresse:	Vemundvikvegen 578, 7810 Namsos
Telefon:	74 22 65 40
Telefax:	74 22 65 41
E-post:	post@vemundviksnekkerfabrikk.no



Web:

www.vemundviksnekkerfabrikk.no